

Handleiding: Trapsensor V8 monteren



Wat wordt er geleverd:

Trapsensor + 8 magnetenschijf

Wat heeft u nodig:

**Cranktrekker
Steeksleutel 16
Montagekit**

1. Voor het installeren van de trapsensor dient de trapper (crank) te worden verwijderd van de trapas aan de linkerkant. Verwijder de bout die de crank vast houdt, dit kan met een inbussleutel acht.
2. Draai dan de cranktrekker in de trapas, en draai de moer van de cranktrekker naar binnen met sleutel zestien. De crank zal nu van de trapas af komen.



3. Schuif nu de metalen ring met sensor over de trapas en bevestig deze tegen het frame. Bij sommige fietsen kun je de metalen ring achter de kunststof dop plaatsen zorg dat de sensor naar buiten wijst om de magneetschijf te detecteren. Mocht er geen bevestigingsmogelijkheid zijn, ontvet dan het frame en monteer de sensor met montagekit aan het frame.



4. Schuif nu de magneetschijf op de trapas en zorg dat het pijltje altijd naar voren staat. De magneetschijf moet zo dichtmogelijk richting de sensor zitten maar elkaar niet raken! LET OP! is de magneetring verkeerd om gemonteerd dan werkt het systeem als u achteruit trapt.



5. Nu kan de crank weer gemonteerd worden, deze kunt u met inbussleutel acht weer vast draaien. Let op! Als je de crank aandraait mag de magneet schijf niet op spanning tegen de sensor aan komen, in sommige gevallen dien je een stuk van de crank af te slijpen/zagen om zo meer ruimte te krijgen.